

Rauchwarnmelder GS546

Im Ultraflat-Design



Originalgröße



reddot design award



Q-Label zertifiziert



Im Ultraflat-Design für Wohn-,
Büro- und Objektbereiche



Verdeckte LED nur bei Alarm,
Störung oder Stummschaltung




Integrierte Batterie
für 10 Jahre Betrieb



Zur Ausstattung im Wohn-
Büro- und Objektbereich
gemäß DIN 14676.



Technische Daten



Warnton	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung	10 Minuten
Versorgung	3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit	bis 93 %
Temperaturbereich	0 ° bis +40 ° C
Gewicht	ca. 100 g
Farbe	weiß
Zertifizierungen	CE, EN, vfdb 14/01
VdS	G 222051

Der ultraflache Design-Rauchmelder GS546 ist wegen seiner geringen Bauhöhe von nur 23 mm der flachste Rauchwarnmelder im Sortiment. Er eignet sich insbesondere dort zur Installation, wo Rauchmelder mit einem tieferen Gehäuse die optische Wahrnehmung im Wohn-, Büro- oder Objektbereich beeinträchtigen.

Der Melder ist VdS zertifiziert gem. EN 14604 und trägt das begehrte Q-Label 2.0, welches für hohe Qualität und geprüfte Langlebigkeit steht. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken der Prüftaste. Gemäß DIN 14676 ist anschließend nur noch eine jährliche Überprüfung nötig. Diese Melder arbeiten 10 Jahre ohne Zusatzkosten.

- **einzigartiges Ultraflat-Design**
- **10 Jahre Stromversorgung**
- **große Prüf/Stummschalttaste**
- **Verschmutzungskompensation**
- **End-of-Life-Signal (abschaltbar)**

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1.24.14.00	Rauchwarnmelder GS546-H02	im Ultraflat-Design

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: